




LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 175-27



- › LED - Einbau Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Mikrostruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 10 mm)
- › Komfortwarmweiß – 2.700K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 175-27
Lichtfarbe	2.700K
Lichtstrom	900lm
CRI	≥ 94 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 350mA
Leistung	12W
Abmessungen	Ø175mm x 10mm
Gewicht	0,50 Kg
Schutzklasse II	IP40

Deckenausschnitt Ø155 mm



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 175-30



- › LED - Einbau Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 10 mm)
- › Warmweiß – 3.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 175-30
Lichtfarbe	3.000K
Lichtstrom	960lm
CRI	≥ 92 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 350mA
Leistung	12W
Abmessungen	Ø175mm x 10mm
Gewicht	0,50 Kg
Schutzklasse II	IP40

Deckenausschnitt Ø155 mm



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 175-40



- › LED - Einbau Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 10 mm)
- › Neutralweiß – 4.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 175-40
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	1.000lm
CRI	≥ 90 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 350mA
Leistung	12W
Abmessungen	Ø175mm x 10mm
Gewicht	0,50 Kg
Schutzklasse II	IP40

Deckenausschnitt Ø155 mm



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 225-27



- › LED - Einbau Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Mikrostruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 10 mm)
- › Komfortwarmweiß – 2.700K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 225-27
Lichtfarbe	2.700K
Lichtstrom	1.320lm
CRI	≥ 94 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 500mA
Leistung	18W
Abmessungen	Ø225mm x 10mm
Gewicht	0,70 Kg
Schutzklasse II	IP40

Deckenausschnitt Ø205 mm



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHTE LD-CC-R 225-30



- › LED - Einbau Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Mikrostruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 10 mm)
- › Warmweiß – 3.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 225-30
Lichtfarbe	3.000K
Lichtstrom	1.400lm
CRI	≥ 92 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 500mA
Leistung	18W
Abmessungen	Ø225mm x 10mm
Gewicht	0,70 Kg
Schutzklasse II	IP40

Deckenausschnitt Ø205 mm



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHTE LD-CC-R 225-40



- › LED - Einbau Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 10 mm)
- › Neutralweiß – 4.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 225-40
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	1.520lm
CRI	≥ 90 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 500mA
Leistung	18W
Abmessungen	Ø225mm x 10mm
Gewicht	0,70 Kg
Schutzklasse II	IP40

Deckenausschnitt Ø205 mm



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de



LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 300-27



- › LED - Einbau Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Mikrostruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 10 mm)
- › Komfortwarmweiß – 2.700K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie


Art.-Nr.	LD-CC-R 300-27
Lichtfarbe	2.700K
Lichtstrom	1.950lm
CRI	≥ 94 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 600mA
Leistung	24W
Abmessungen	Ø300mm x 10mm
Gewicht	0,95 Kg
Schutzklasse II	IP40

Deckenausschnitt Ø280 mm

Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de



LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 300-30



- › LED - Einbau Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Mikrostruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 10 mm)
- › Warmweiß – 3.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie


Art.-Nr.	LD-CC-R 300-30
Lichtfarbe	3.000K
Lichtstrom	2.100lm
CRI	≥ 92 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 600mA
Leistung	24W
Abmessungen	Ø300mm x 10mm
Gewicht	0,95 Kg
Schutzklasse II	IP40

Deckenausschnitt Ø280 mm

Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de



LED PANEL EINBAULEUCHTE LD-CC-R 300-40



- › LED - Einbau Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Mikrostruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 10 mm)
- › Neutralweiß – 4.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie


Art.-Nr.	LD-CC-R 300-40
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	2.220lm
CRI	≥ 90 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 600mA
Leistung	24W
Abmessungen	Ø300mm x 10mm
Gewicht	0,95 Kg
Schutzklasse II	IP40

Deckenausschnitt Ø280 mm

Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 400-27



- › Einbau - LED Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 13 mm)
- › Komfortwarmweiß – 2.700K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 400-27
Lichtfarbe	2.700K
Lichtstrom	2.500lm
CRI	≥ 94 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 800mA
Leistung	30W
Abmessungen	Ø400mm x 13mm
Gewicht	1,70 Kg
Schutzklasse II	IP40


Deckenausschnitt



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 400-30



- › Einbau - LED Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 13 mm)
- › Warmweiß – 3.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 400-30
Lichtfarbe	3.000K
Lichtstrom	2.700lm
CRI	≥ 92 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 800mA
Leistung	30W
Abmessungen	Ø400mm x 13mm
Gewicht	1,70 Kg
Schutzklasse II	IP40


Deckenausschnitt



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 400-40



- › Einbau - LED Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 13 mm)
- › Neutralweiß – 4.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 400-40
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	2.850lm
CRI	≥ 90 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 800mA
Leistung	30W
Abmessungen	Ø400mm x 13mm
Gewicht	1,70 Kg
Schutzklasse II	IP40


Deckenausschnitt



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHTE LD-CC-R 500-27



- › Einbau - LED Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 13 mm)
- › Komfortwarmweiß – 2.700K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 500-27
Lichtfarbe	2.700K
Lichtstrom	2.950lm
CRI	≥ 94 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 950mA
Leistung	36W
Abmessungen	Ø500mm x 13mm
Gewicht	2,10 Kg
Schutzklasse II	IP40


Deckenausschnitt



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHTE LD-CC-R 500-30



- › Einbau - LED Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 13 mm)
- › Warmweiß – 3.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 500-30
Lichtfarbe	3.000K
Lichtstrom	3.250lm
CRI	≥ 92 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 950mA
Leistung	36W
Abmessungen	Ø500mm x 13mm
Gewicht	2,10 Kg
Schutzklasse II	IP40


Deckenausschnitt



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHTE LD-CC-R 500-40



- › Einbau - LED Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 13 mm)
- › Neutralweiß – 4.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 500-40
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	3.400lm
CRI	≥ 90 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 950mA
Leistung	36W
Abmessungen	Ø500mm x 13mm
Gewicht	2,10 Kg
Schutzklasse II	IP40


Deckenausschnitt



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.ldlichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHTE LD-CC-R 600-27



- › Einbau - LED Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 13 mm)
- › Komfortwarmweiß – 2.700K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 600-27
Lichtfarbe	2.700K
Lichtstrom	3.950lm
CRI	≥ 94 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 1200mA
Leistung	48W
Abmessungen	Ø600mm x 13mm
Gewicht	2,75 Kg
Schutzklasse II	IP40


Deckenausschnitt



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.ldlichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 600-30



- › Einbau - LED Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 13 mm)
- › Warmweiß – 3.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 600-30
Lichtfarbe	3.000K
Lichtstrom	4.300lm
CRI	≥ 92 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 1200mA
Leistung	48W
Abmessungen	Ø600mm x 13mm
Gewicht	2,75 Kg
Schutzklasse II	IP40


Deckenausschnitt



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.ldlichtdominanz.de




LED PANEL EINBAULEUCHE LD-CC-R 600-40



- › Einbau - LED Lichtpanel
- › Homogene Lichtverteilung
- › Lichtlenkendes Lightguide – Microstruktur
PMMA Material reduziert Blendung für eine angenehme
Beleuchtung bei exzellenter Farbwiedergabe
- › Weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- › Flache Bauweise (Höhe nur 13 mm)
- › Neutralweiß – 4.000K
- › Lebensdauer 50.000 Std. (LM-80)
- › 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.	LD-CC-R 600-40
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	4.500lm
CRI	≥ 90 Ra
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C
Anschlußspannung	220-240V~ 50/60Hz
Sekundärspannung	30V-42VDC – 1200mA
Leistung	48W
Abmessungen	Ø600mm x 13mm
Gewicht	2,75 Kg
Schutzklasse II	IP40


Deckenausschnitt



Sekundär Steckverbindung zur Leuchte



Primär 5-pol. Fast Connection Box /
Durchgangsverdrahtung



LD LICHTDOMINANZ GmbH
Kiefernweg 24
47058 Duisburg

Telefon +49 (0) 203 3000-2126
Telefax +49 (0) 203 3000-226
info@ldlichtdominanz.de
www.lichtdominanz.de